

TOPCALL 解决方案之



高效处理大量传真

TOPCALL Model 3xx 系列是传真机市场上的高端产品。该系列产品可独立运作，让客户能够把传真流量整合到单一设备中去。为客户节省时间和精力。和现有的传真机相比，该系统的页面储存容量更大，打印质量更高，多模块集成性能更好

处理速度更快

传真效率将获得大幅提升。采用 TOPCALL 3XX 系列，您的企业可以充分发挥激光传真在办公环境下的作用。3xx 设备能够满足最严苛传真环境下的高速处理需求（每分钟 18 页以上）。系统采用 G3（三类）传真标准的速度，支持所有消息的直接激光打印，帮助企业高效处理业务相关的传真文档，从而提高生产力。3xx 系列兼顾传真接收系统的可用性和安全性，是确保企业顺畅运营的重要工具。

成本更低廉

在企业的通信成本中，传真通常占据很大比例，其中不仅包括线路传输时间，还包括发送消息的人工劳动时间。

Model 3xx 让企业能够同时接收多份传真，不会造成系统拥堵。您无需管理及维护多台传真设备，避免了多点出现故障的风险和麻烦。收到消息后几秒钟即可打印完毕，让员工能够专注于工作。

图像质量更高

无论企业收到的传真文档是发票、采购单、图表还是简单文本，都可以在指定的设备上打印。3xx 系列集成了最高标准的打印机，确保接近一比一的图像质量。

储存容量更大

3xx 系列的储存容量高达 36GB，杜绝消息丢失的可能性。如果打印机离线，系统将对收到的所有消息进行缓存（超过 150 万页）。缓存的文档将保存在等待队列中，直至文档得到处理。

网络传真功能

3xx 系列采用 T.37 简单模式协议，通过互联网发送国际传真等传统发送模式成本较高的消息。系统能够充分利用现有资源（即互联网连接），达到为企业节省成本的目的。

TOPCALL 解决方案之



高效处理大量传真

网络打印性能更强

3xx 系列可以与标准网络相连，灵活快速地接入网络上的任何一台打印机。与多台打印机连接可以构成冗余系统，避免打印机的单点故障。

管理更方便

3xx 系列让管理员能够从接入网络的任何一台电脑对系统进行管理。管理员可以通过简单易用的界面查看系统状态，管理各项功能。管理控制台让管理员能够监控跟踪系统的使用情况以及传输过程中出现的任何问题。

Model 3xx 多线路传真系列规格

传真设备型号

型号：Model 3xx 大容量多线路传真设备，含可选

升级兼容性：三类传真标准

可用线路：PSTN、ISDN、PRI 或 BRI

调制解调器速率：14.4 Kbps

打印技术：外部 PCL5 打印设备

扫描仪型号：N/A

传输特性

压缩模式：MH, MR, MMR

传真记忆容量：1,500,000 页(36GB)，基于 ITU-T Standard Chart No. 1，其他记忆配置可选
其他错误纠正模式 (ECM)

传真打印特性

打印方法：外部（激光）打印

打印速度：最低每分钟 18 页（根据打印机而定）

打印机数量：每台设备 10 台 PCL5 打印机（需要USB 或 LAN 连接）

安全及管理特性

持久性存储：是（消息打印前持久存储）

保密收件箱：是（凭子地址或密码访问，最多100,000 个）

网络特性

网络连接：FAX-L2000 可选

支持 FAX-L2000IP

以太网类型 (10BaseT/100BaseT)

连接类型：RJ45

网络协议：TCP/IP, IPX/SPX, Apple Talk

其他远程用户界面，任务完成邮件通知，

动态配置，扫描到 FTP

网络传真特性

协议：T.37 简单模式

传输：网络传真（简单模式）；文件格式：TIFF (MH)

电子邮件模式文件格式：TIFF (MH/MR/MMR), PDF (MH)

接收：网络传真（简单模式）；文件格式：TIFF (MH)

接收方法：POP3、SMTP

其他选项

冗余传真设备（线路、记忆、打印机）

电子邮件和 ERP 应用集成（入站和出站）

表格自动处理 (OCR)